



SILVERLINE

Effizienz zum Schockpreis!

- Hochleistungskompressor
- Extrem leise und sparsam
- Korrosionsschutz- / UV-Metallgehäuse
- Twisted Tech Titanium Wärmetauscher

GARANTIERTE WÄRMEPUMPE

2
JAHRE

KOMPRESSOR GARANTIERT

5
JAHRE

SPIRALWÄRMETAUSCHER AUS TITAN
GEGEN KORROSION

15
JAHRE

	55	70	90	120	150	180	220
Beckenvolumen (m ³)	12-18m ³	18-23m ³	23-31m ³	31-43m ³	43-52m ³	52-62m ³	62-75m ³
Leistungskoeffizient Luft 26 °C / Wasser 26 °C	6,13	6,21	6,17	6,22	6,20	6,20	6,19
Lärm bei 10 m (db (a))	<30	<36	<37	<38	<39	<40	<40



Integriertes WiFi



Salzbetrieb

POOLEX SILVERLINE		55	70	90	120	150	180	220
Beckenvolumen		12-18m ³	18-23m ³	23-31m ³	31-43m ³	43-52m ³	52-62m ³	62-75m ³
Referenz :		PC-SLP055	PC-SLP070	PC-SLP090	PC-SLP120	PC-SLP150	PC-SILVERPRO-180	PC-SILVERPRO-220
Luft 26 ° C. Wasser 26°C. Feuchtigkeit 80%	Leistung Output (kW)	5,39	7,02	9,31	12,5	15,24	17,92	21,72
	Verbrauch (kW)	0,88	1,13	1,51	2,01	2,46	2,89	3,51
	Leistungskoeffizient C.O.P	6,13	6,21	6,17	6,22	6,2	6,2	6,19
Luft 15 ° C. Wasser 26°C. Feuchtigkeit 70%	Leistung Output (kW)	3,9	5,07	7,05	9,05	10,59	12,6	15,3
	Verbrauch (kW)	0,81	1,01	1,39	1,78	2,07	2,47	2,98
	Leistungskoeffizient C.O.P	4,84	5,02	5,07	5,08	5,12	5,1	5,13
Spannungsversorgung		Einzelphase 230 V / 50 Hz						
Maximale Leistung (kW)		1,29	1,83	2,51	3,03	3,58	4,43	5,46
Maximaler Strom (A)		6,26	8,85	11,52	14,5	16,41	19,65	24,22
Heiztemperaturbereich		15°C / 40°C						
Arbeitsbereich		-7°C / 43°C						
Durchfluss (m ³ /h)		1,86	2,5	3,2	4,01	4,7	5,6	7
Kältemittel		R32					R410A	
Verpackungsabmessungen (mm)		845x330x610	905x350x645	1005x350x750				1150x425x820
Abmessungen (mm)		765x310x490	827x340x531	927x340x636				1067x405x692
Netto- / Bruttogewicht (kg)		39 / 44	41 / 50	49 / 59	42 / 62	54 / 64	62 / 72	62 / 72
Schalldruck bei 1 m (dB (A)) Inverter		<46	<46	<47	<48	<49	<51	<51
Schalldruck bei 4 m (dB (A)) Inverter		<39	<40	<42	<43	<45	<46	<46
Schalldruck bei 10 m (dB (A)) Inverter		<30	<36	<37	<38	<39	<40	<40
Kompressortyp		Rotary						
Kompressormarke		Toshiba						
Wärmetauscher		Twisted Tech® Titane						
Funktion		Heizen						
Druckverluste (mCE)		0,9	0,9	1	1,10	1,13	1,15	nc

STANDARD E.U.
TUV ZERTIFIZIERT

Informationen werden als Hinweis gegeben und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Poollex Silverline: der beste Kompromiss zwischen Leistung und Preis.

Dank eines Hochleistungs-Mitsubishi-Kompressors erreicht die Silverline unter 26/26 * Bedingungen einen COP von mehr als 6.

Die einfach zu bedienende Poollex Silverline ist mit einem LCD-Bedienfeld ausgestattet, das bis zu 10m entfernt installiert werden kann und über Touch & Go-Technologie verfügt.

Dank der neuen Twisted Tech © -Austauschertechnologie mit einer verdrehten Titanspule ist die Temperatur des Pools noch höher.

Erhältlich in 7 Leistungen von 5,4 bis 22 kW, ist er für Pools bis 110 m³ geeignet.

Die Leistung eines Poollex zum besten Preis.

Der POOLEX +: alles Zubehör enthalten



Lieferung auf Holzpalette



Anti-Vibrations-Halterungssatz



PVC-Steckverbinder Ø 50mm 1 1/2



Verkabelte Steuerverlängerung (10m)



Kondensat-ablaufrohr



Wartungskit inklusive mehrsprachigem Benutzerhandbuch

