



**POOLEX**  
**Silverline Fi**

## SILVERLINE Fi

Der unschlagbare Vollwechselrichter!

- Wirtschaftliche Vollwechselrichtertechnologie
- **Am effizientesten**  
Leistungskoeffizient von **16,1** bei 26°C/26°C
- **Ultra leise :**  
> 19 dB im Vollwechselrichtermodus
- ABS-Gehäuse
- Twisted Tech Titan-Austauscher

**GARANTIERTE WÄRMEPUMPE**

**2  
JAHRE**

**KOMPRESSOR GARANTIERT**

**5  
JAHRE**

**SPIRALWÄRMETAUSCHER AUS TITAN**  
KORROSION GEWÄHRLEISTEN

**15  
JAHRE**

	70	90	120	150	200
Becken volumen (m <sup>3</sup> )	15-25m <sup>3</sup>	25-30m <sup>3</sup>	30-40m <sup>3</sup>	40-50m <sup>3</sup>	50-65m <sup>3</sup>
Leistungskoeffizient Luft 26 °C / Wasser 26 °C	6.47~ <b>12<sup>9</sup></b>	6.3~ <b>13<sup>9</sup></b>	6.07~ <b>16<sup>1</sup></b>	5.96~ <b>16<sup>1</sup></b>	6.1~ <b>16<sup>2</sup></b>
Lärm bei 10 m (db (a))	19~29	19~30	21~31	23~34	23~34



SILVERLINE Fi		70	90	120	150	200
Beckenvolumen		von 15 bis 25m <sup>3</sup>	von 25 bis 30m <sup>3</sup>	von 30 bis 40m <sup>3</sup>	von 40 bis 50m <sup>3</sup>	von 50 bis 65m <sup>3</sup>
Referenz : PC-SLP		070N	090N	120N	150N	200N
Luft 26 ° C. Wasser 26°C. Feuchtigkeit 80%	Leistung Output Max. (kw)	<b>6,8</b>	<b>9,2</b>	<b>11,3</b>	<b>14,5</b>	<b>19,2</b>
	Leistung Output Min. (kw)	<b>1,94</b>	<b>2,23</b>	<b>2,28</b>	<b>2,25</b>	<b>2,59</b>
	Verbrauch(kW)	<b>1,05</b>	<b>1,46</b>	<b>1,86</b>	<b>2,43</b>	<b>3,14</b>
	Leistungskoeffizient C.O.P	<b>6,47 ~ 12,9</b>	<b>6,3 ~ 13,9</b>	<b>6,07 ~ 16,1</b>	<b>5,96 ~ 16,1</b>	<b>6,1 ~ 16,2</b>
Luft 15 ° C. Wasser 26°C. Feuchtigkeit 70%	Leistung Output Max. (kw)	5,2	6,4	8,4	10,5	14,1
	Leistung Output Min. (kw)	1,35	1,4	1,6	1,8	2,08
	Verbrauch(kW)	1,11	1,44	1,83	2,29	3,07
	Leistungskoeffizient C.O.P	4,6 ~ 6,4	4,4 ~ 6,3	4,5 ~ 7,6	4,5 ~ 7,5	4,5 ~ 8
Spannungsversorgung		Einzelphase 230 V / 50 Hz				
Heiztemperaturbereich		15°C / 40°C				
Arbeitsbereich		-7°C / 43°C				
Max. Leistung (kW)		1,38	1,83	2,62	2,9	4,2
Durchfluss (m <sup>3</sup> /h)		2~4	3~4	4~6	5~7	7~9
Kältemittel		R32				
Abmessungen (mm)		824x334x656			907x334x643	1104x354x743
Verpackungsabmessungen (mm)		886x404x778			969x404x778	1166x424x876
Schalldruck bei 1 m (dB (A)) Inverter		37~50	37~51	38~52	40~54	41~55
<b>Schalldruck bei 10 m (dB (A)) Inverter</b>		<b>19~29</b>	<b>19~30</b>	<b>21~31</b>	<b>23~34</b>	<b>23~35</b>
Kompressortyp		DC-Wechselrichterkompressor				
<b>Kompressormarke</b>		<b>Toshiba</b>			<b>Mitsubishi</b>	<b>Toshiba</b>
Wärmetauscher		Twisted Tech® Titane				
<b>Funktion</b>		<b>Auto / Boost / Eco / Heizen / Kühlen</b>				

STANDARD E.U. TÜV ZERTIFIZIERT  
Informationen werden als Hinweis gegeben und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## Die Poollex Silverline Vollwechselrichter; Volle Wechselrichtertechnologie zum besten Preis.

Aufbauend auf seinem Erfolg ist die Poollex Silverline mit Full Inverter-Technologie erhältlich.

Der Mehrfrequenzkompressor und der variable Lüfter machen diese Wärmepumpe zu einer der effizientesten auf dem Markt, aber auch zu einer der leisesten.

Mit seinem LED-Bedienfeld, das bis zu 10m entfernt installiert werden kann, ist es immer so einfach zu bedienen.

Es enthält WiFi-Technologie für eine vereinfachte Bedienung, die von einem Smartphone aus gesteuert werden kann, wo immer Sie sich befinden.

Sein Twisted Tech © -Austauscher mit verdrehter Titanspule garantiert einen noch schnelleren Temperaturanstieg des Pools.

Poollex Full Inverter Technologie zum besten Preis.

## Der POOLEX +: alles Zubehör enthalten



Lieferung auf Holzpalette



Isolierte Winterabdeckung



Anti-Vibrations-Halterungssatz



PVC-Steckverbinder Ø 50mm 1 1/2



Verkabelte Steuerverlängerung (10m)



Kondensat-ablaufrohr



Wartungskit inklusive mehrsprachigem Benutzerhandbuch

