

BADU® Delta Eco VS

Neuer High-Class-Standard mit Drehzahlregelung.
Ergänzter Leistungsbereich. Exklusiv für Fachhändler.

Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar
jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf
befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 4 l
Saugsiebmaschenweite ca. 2,2 x 2,2 mm

Ansteuerbar mit Pumpen-Fernsteuerung BADU Eco Logic.
Siehe Seite 122.

Werkstoffe

Pumpengehäuse PP GF 30
Zwischengehäuse PP GF 30
Dichtungsgehäuse PP GF 30
Verschraubungen/Klebemuffen ABS/PVC-U
Leitschaufeleinsatz PP GF 30
Laufrad PPE GF 30
Saugsieb PP
Deckel PC, transparent/PA 66 GF 30
Gleitringdichtung Kohle/Keramik/NBR
Schrauben Edelstahl

Technische Daten bei 50/60 Hz	BADU Delta Eco VS	
Saug Sa/Druck Da $D_{\text{außen}} \cdot D_{\text{innen}}^{4)}$		63/63
Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d ⁴⁾		63/63
Leistungsaufnahme P_1 / -abgabe $P_2^{1)}$ (kW)	1~ 230 V	0,08-1,40/0,03-1,10
Nennstrom (A)	1~ 230 V	0,60-6,10

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 155.

Artikel-Nr.	Typ	Spannung	Leistungsabgabe P_2
210.3281.138	BADU Delta Eco VS	1~ 230 V	1,10 kW

Universal-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 142.

BADU Delta Pumpen sind nur bei qualifizierten Schwimmbad-Fachbetrieben erhältlich ...
Rufen Sie uns an: Telefon 09123 949-400



Leistung

Maße

Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

