

FÜR BECKEN
von **15 bis 40m³**

ARBEITET
bis **-10°C**

In **3 Stärken**
verfügbar

POOLEX
FOLGEN SIE DEM EXPERTEN
PLATINIUM MINI



PLATINIUM MINI

Ideal für Becken
von 15 bis 40 m³

- Sensationelles Design in ABS
- Voller Wechselrichtermodus
- WiFi Verbindung
- Anzeige über LED-Technologie

GARANTIERTE WÄRMEPUMPE **3** JAHRE

KOMPRESSOR GARANTIRT **7** JAHRE

TITANWÄRMETAUSCHER
KORROSION GARANTIRT **15** JAHRE

	5 kW	7 kW	9 kW
Volumen des Beckens	Von 15 bis 23 m ³	Von 22 bis 32 m ³	Von 30 bis 40 m ³
Leistungskoeffizient Luft 15 °C / Wasser 26 °C	7,06 ~ 4,54	7,04 ~ 4,53	7,02 ~ 4,47
Lärm bei 10 m (db (a))	<19 ~ <27	<20 ~ <28	<20 ~ <28



FÜR BECKEN von 15 bis 40m³ | ARBEITET bis -10°C | In 3 Stärken verfügbar

PLATINIUM MINI		5kW	7kW	9kW	
Beckenvolumen		Von 15 bis 23 m ³	Von 22 bis 32 m ³	Von 30 bis 40 m ³	
Referenz : PC-PLA		050	070	090	
STANDARD E.U. TÜV ZERTIFIZIERT	Luft 26 ° C. Wasser 26 ° C. Feuchtigkeit 80%	Leistung Output Max. (kw) Leistung Output Min. (kw)	7,06 1,39	9,04 1,78	12,02 2,38
	Luft 15 ° C. Wasser 26 ° C. Feuchtigkeit 70%	Verbrauch	1,09 ~ 0,11	1,40 ~ 0,14	2,21 ~ 0,19
		Leistungskoeffizient C.O.P	12,87 ~ 6,48	12,90 ~ 6,46	12,46 ~ 5,43
	STANDARD E.U. TÜV ZERTIFIZIERT	Leistung Output Max. (kw)	5,08	7,02	9,02
Leistung Output Min. (kw)		1,01	1,38	1,84	
STANDARD E.U. TÜV ZERTIFIZIERT	Verbrauch	1,12 ~ 0,14	1,55 ~ 0,20	2,02 ~ 0,26	
	Leistungskoeffizient C.O.P	7,06 ~ 4,54	7,04 ~ 4,53	7,02 ~ 4,47	
Spannungsversorgung		Einzelphase 230 V / 50 Hz			
Heiztemperaturbereich		15°C / 40°C			
Arbeitsbereich		-10°C / 43°C			
Maximale Leistung (kW)		1,6	2,0	3,0	
Durchfluss (m ³ / h)		2,2	3,2	3,9	
Leistungsschalter (A)		10			
Elektrischer Kabeldurchmesser (10m)		R02V 3X2.5 MM ²			
Kältemittel		R32			
Verpackungsabmessungen (mm)		700 x 700 x 800			
Abmessungen (mm)		640 x 640 x 665			
Netto- / Bruttogewicht (kg)		37 / 45	40 / 47	43 / 50	
Schalldruck bei 1 m (dB (A))		<36 ~ <45	<38 ~ <46	<40 ~ <48	
Schalldruck bei 10 m (dB (A))		<19 ~ <27	<20 ~ <28	<22 ~ <30	
Kompressorart		Doppelrotation			
Kompressormarke		TOSHIBA			
Wärmetauscher		Twisted Tech® Titane			
Funktion		EcoBooster & EcoSilence (Wechselrichter) / Heizen / Kühlen			
Druckverluste (mCE)		1,1	1,1	1,1	

Angaben als Hinweis und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

TECHNOLOGIE



- Bis zu 30% Energieeinsparung über 1 Jahr
- Weicher Start
- Kompressor & Lüfter mit variabler Frequenz
- Deutliche Reduzierung des Schalldrucks

VERBESSERN SIE IHR BECKEN

Lass den Wagemut sprechen, der in Dir steckt ! Das Platinium Mini erneuert das Genre dank seines mutigen Designs und der Full Inverter-Technologie. Es ist sowohl wirtschaftlich als auch leise und kann in der Nähe von Entspannungsbereichen ohne besondere Beeinträchtigung installiert werden.



Die Platinium Mini steht im Einklang mit der Platinium, der Flaggschiff-Wärmepumpe der Marke Poolex, mit seinem ursprünglichen Design, das sich harmonisch in die Architektur Ihres Gartens einfügt.

Die Platinium Mini ist in 3 Leistungsstufen für Schwimmbäder mit einem maximalen Volumen von 65 m³ erhältlich und verfügt über alle Funktionen, für die Poolex-Wärmepumpen bekannt sind: Vollwechselrichtertechnologie, WiFi-Steuerung und LED-Anzeigen.

Dank der Full Inverter-Technologie arbeitet die Wärmepumpe gleichmässiger, um jederzeit nahe an der eingestellten Temperatur zu bleiben, Verbrauchsspitzen zu vermeiden und den Energieverbrauch zu senken. Die Platinium Mini ist daher eine leise Pumpe, die stolz im Außenbereich ausgestellt werden kann. Die vertikale Belüftung verhindert die Evakuierung abgestandener Luft auf der Installationsfläche und ermöglicht erhebliche Platzersparnisse bei der Installation.

Die integrierten LED-Anzeigen verleihen ihm einen Hauch von Eleganz und bieten eine mehr als nützliche Funktion: die sofortige Visualisierung des Betriebszustands der Pumpe.

Grün: Die Solltemperatur wurde erreicht

Blau: Der Pool wird beheizt

Rot: Die GAP ist nicht in Betrieb

Dank der im Bedienfeld Die Wärmepumpe integrierten WLAN-Verbindung können Sie Ihre Platinium Mini ganz einfach von Ihrem Smartphone-Bildschirm aus steuern.

Der POOLEX +: alles Zubehör enthalten

Lieferung auf Holzpalette	Isolierte Winterabdeckung	Anti-Vibrations-Halterungssatz	PVC-Steckverbinder Ø50mm 1 1/2	Kondensat-ablaufrohr	Wartungskit inklusive mehrsprachigem Benutzerhandbuch

